



الکتروپمپ های استیل و پلی پراپیلن بشکه ای PMS /PMT 1 1/2 - 2/1 V 120

این پمپ ها جهت جابجایی مایعات قلیایی، اسیدی و غذایی و دارویی، حلال های نفتی و... از داخل بشکه طراحی گردیده است. پمپ از جنس استنلس استیل ۳۰۴L و ۳۱۶L و پلی پراپیلن ساخته شده است.

این نوع پمپ ها برای کارهای مقطعی مناسب می باشد و نمی تواند بطور دائم کار کند و در صورتی که در حلال های نفتی مورد استفاده قرار گیرد باید موتور آن ضد جرقه باشد در غیر این صورت خطرناک خواهد بود.

قطعات تشکیل دهنده پمپ :

پروانه ، شفت، غلاف شفت و بوش های استیل واسطه، بوش های شفت PTFE .

فلنج واسطه بین موتور و پمپ ، مکانیکال سیل ، کوبلینگ شفت و ...

طریقه راه اندازی پمپ:

۱- پمپ را در داخل مایع انتقالی قرار داده پس از آن می توانید با فشار دادن کلید مربوطه پمپ را روشن کنید.

۲- به هیچ وجه پمپ را بدون مایع انتقالی روشن نکنید.

۳- برای اینکه پمپ شما آسیب نبیند پس از انجام کار پمپ را به قلاب آویزان کنید.

Centrifugal stainless steel & polypropylene barrel pump

PMS & PMT 1 1/2 - 2/1 V 120

These pumps has been designed for conveyance of acidic ,alkaline , substances.pump has been manufactured by AISI 304 L and 316 L and Polypropylene .

This type of pump are suitable for temporary cases.

Component:

impeller ,shaft ,shaft sleeve,flange,mechanical seal,shaft coupling,....

Safety precautions and maintance of the pump:

1 - Put the pump in conveyed liquid and then switch it on.

2 - Don't switch on pump without conveyed liquid.

3 - It does not damaged your pump,station after work to get the hang hook.



PUMP MAYEH

Barrel pump PMS/PMT



Centrifugal stainless steel & polypropylene barrel pump PMS -PMT 1 1/2 - 2/1 V 120

Pump Type	characteristics
PMS 1 1/2 - 2/1 V 120	220 V _ 2.1 kw _ 1-3 m _ Q 20 - 80 Lit/min
PMT 1 1/2 - 2/1 V 120	220 V _ 2.1 kw _ 1-3 m _ Q 20 - 80 Lit/min

